

PRODUKTDATENBLATT



climoplus KB-K Klebeband

Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen. Sichere Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspannbahnen, Schalungsbahnen sowie Dampfbremsfolien.



Material

Klebstoffträger: PES/PVA-Gittergelege/ PE-Folie 0,08 mm, grün
Abdeckmaterial: Releasepapier weiß

Klebstoff

Modifiziertes Polyacrylat, lösemittelfrei, APEO-frei

Anwendungsgebiet

Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen

Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	-
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C	-
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut, 12 Monate Freibewitterung	-
UV-Beständigkeit	12 Monate Sonneneinstrahlung (Mitteleuropa)	-
Alterungsbeständigkeit	sehr gut	-
Klebkraft	≥ 30 N/25 mm	DIN EN 1939
Kontaktzeit	1 h	-
Kleberauftrag	230 g/m ²	-

Maßangaben

Breite [mm]	60
Länge [m]	25
Gesamtstärke [mm]	0,34

Hinweis

Keine Angabe

Stand: Mai 2018

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.