



## climowool SSP1/V Schallschluckplatte 040

Mineralwolle-Dämmplatte einseitig mit schwarzem Glasfaservlies kaschiert.  
Für die Schall- und Wärmedämmung von Akustikdecken.

### Material

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

### Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13162

MW-EN 13162-T4-AFr12

### Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DI	Decke	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decken
----	-------	---



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,037	W/(mK)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,038	W/(mK)	DIN 4108-4:2017-03
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	~ 1	-	DIN EN 12086
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kg·K)	-
Temperaturbeständigkeit	150	°C	-
Strömungswiderstand A <sub>F</sub>	≥ 12	kPa·s/m <sup>2</sup>	DIN EN 29053
Europäische Klasse des Brandverhaltens	A1 (nichtbrennbar)		DIN EN 13501

### Maßangaben

Dicke [mm]	20	30	40	50
Länge [mm]	1250			
Breite [mm]	600			
Anzahl Platten/Paket [Stück]	24	16	12	10
m <sup>2</sup> /Paket [m <sup>2</sup> ]	18,00	12,00	9,00	7,50
Pakete/Palette [Stück]	16			
m <sup>2</sup> /Palette [m <sup>2</sup> ]	288,00	192,00	144,00	120,00

### Hinweis

Zu berücksichtigen ist die Dickentoleranz nach DIN EN 13162 (T4) von -3 % oder -3 mm<sup>a</sup>, +5 % oder +5 mm<sup>b</sup>.

<sup>a</sup> Der größte numerische Wert ist maßgebend.

<sup>b</sup> Der kleinste numerische Wert ist maßgebend.

Anwendungstechnische Hinweise: Als Deckenauflage mit schwarzem Vlies für Akustikdecken (gelocht, geschlitzt). Es ist darauf zu achten, dass die Vlieskaschierung von SSP1/V zur Sichtseite der Decke hin verlegt wird.

### Stand: Juni 2018

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.