

PRODUKTDATENBLATT



climoplus DB-5 Dampfbremssfolie

climowool DB-5 ist eine dreilagige Dampfbremse und ist auf der Innenseite zur Wärmedämmung als luftdichte Dampfbremse mit festem sd-Wert zu verwenden. Die Dampfbremssfolie DB-5 ist in den Dachkonstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen anzuwenden.

Material

PP-Spinnvlies mit Gittergewebe und PE-Film

Anwendungsgebiet

Diffusionsfähige und luftdichte Dampfbremssfolie



Mechanische Eigenschaften

		Daten	Norm
Zugfestigkeit	längs	200 N/50 mm	DIN EN 12311-2
	quer	200 N/50 mm	DIN EN 12311-2
Dehnung	längs	25 %	DIN EN 12311-2
	quer	25 %	DIN EN 12311-2
Nagelausreifestigkeit	längs	170 N	DIN EN 12310-2
	quer	170 N	DIN EN 12310-2

Wasserdampfdurchlässigkeit

	Daten	Norm
sd-Wert	5 m	DIN EN 1931
Baustoffklasse	E	DIN EN 13501-1

Maangaben

Breite [m]	1,5
Länge [m]	50
Dicke [mm]	0,3
Fläche [m ²]	75
Flächengewicht [g/m ²]	110

Hinweis

Keine Angaben

Stand: Dezember 2017

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.