

PRODUKTDATENBLATT



climoplus KB-M Klebeband

Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen. Sichere und dauerhaft luftdichte Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und winddichtes Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen (Dachneigung $\geq 10^\circ$) sowie für Fassadenbahnen. Auch für OSB-Platten geeignet.



Material

Klebstoffträger: LDPE Folie, weiß
Abdeckmaterial: Silikonpapier

Klebstoff

Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei

Anwendungsgebiet

Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen

Technische Eigenschaften	Daten	Norm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	-
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C	-
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	-
Alterungsbeständigkeit	sehr gut	-
Klebkraft	$\geq 30 \text{ N}/25 \text{ mm}$	DIN EN 1939
UV-Beständigkeit	12 Monate	-
Kleberauftrag	230 g/m ²	-

Maßangaben

Breite [mm]	60
Länge [m]	25
Stärke [mm]	0,3 (ohne Adeckung)

Hinweis

Keine Angabe

Stand: Februar 2024

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.